

(株)コスモプランニング 取扱いネットワークカメラ 一覧

			
メーカー	パナソニック	パナソニック	パナソニック
型番	BB-SC384	BB-HCM581	BB-HCM715
有効画素数	130 万画素	32 万画素	130 万画素
光学ズーム	18 倍	21 倍	×
デジタルズーム	8 倍	2 倍	6 倍
パン	±175°	±175°	±52°
チルト	-30° ~90° (上向~水平~真下)	-120° ~0° (卓上設置時) 0° ~+90° (天井設置時)	+8° ~-45° (下向き)
画角	左右 3.2° ~55.2°、上下 2.4° ~42.1°	左右 2.6° ~51°、上下 1.9° ~38°	左右 69°、上下 51°
ネットワーク	100Base-TX / 10Base-T	100Base-TX / 10Base-T	100Base-TX / 10Base-T
防塵・防滴	×	×	×
サイズ	Φ115mm 高さ 155mm(電源用端子台含まず)	約 123×140×123mm(本体のみ、突起部除く)	約 100x100x74mm(本体のみ、突起部除く)
標準価格	160,000 円	129,800 円	89,800 円
備考	屋外設置には別途ハウジングが必要です。	屋外設置には別途ハウジングが必要です。	屋外設置には別途ハウジングが必要です。

			
メーカー	パナソニック	MOBOTIX	
型番	BB-HCM511	M24M	
有効画素数	32 万画素	300 万画素	
光学ズーム	×	×	
デジタルズーム	10 倍	8 倍	
パン	±60 °	固定またはデジタル(VGA 表示時)	
チルト	+20 ° ~ -45 ° (下向き)	固定またはデジタル(VGA 表示時)	
画角	左右 54 ° 上下 40°	6 種類のレンズより選択 L11: 左右 180 ° 上下 160° L22: 左右 90 ° 上下 67° L32: 左右 60 ° 上下 45° L43: 左右 45 ° 上下 34° L65: 左右 31 ° 上下 23° L135: 左右 15 ° 上下 11°	
ネットワーク	100Base-TX / 10Base-T	100Base-TX / 10Base-T	
防塵・防滴	×	○	
サイズ	約 100x100x74mm(本体のみ、突起部除く)	約 140x230x190mm(本体のみ、突起部除く)	
標準価格	69,800 円	168,000 円	
備考	屋外設置には別途ハウジングが必要です。	IP65 防塵・防滴構造、寒冷地にも対応 (-30°C~60°C)	